

JURAFLEX Primer JF 11

Beschreibung	Haftvermittler für Fugen aus JURAFLEX PUR auf nicht saugenden Untergründen.
Anwendungsbereiche	Für nicht saugende Untergründe, z. B. <ul style="list-style-type: none"> • Glas • Glasierte Keramik • Metalle (Aluminium, Stahl, Kupfer, Zink) • Kunststoffe (Polyester, Melaminharz, PVC)
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Dünnflüssig • Transparent • 1-komponentig
Materialbasis	<ul style="list-style-type: none"> • Polyurethan
Verarbeitungshinweise	
Untergrundvorbereitung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Fugenflanken müssen fest, sauber, trocken und fettfrei sein. • Altanstriche sind zu entfernen.
Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> • JURAFLEX Primer JF 11 mit einem Pinsel gleichmäßig auftragen. Dabei die Verarbeitungstemperatur beachten. • Nach der Ablüftzeit (zwischen 30 Minuten und 8 Stunden) kann JURAFLEX PUR aufgetragen werden. • Bei Wartezeiten länger als 8 Stunden ist die Primerschicht aufzurauen und erneut Primer aufzutragen.

Technische Daten JURAFLEX Primer JF 11

Verarbeitungstemperatur (Material, Luft, Untergrund)	5 °C bis 30 °C
Farben	transparent
Ergiebigkeit	ca. 180 lfm bei einer Fugendimension von 20 x 15 mm (ca. 4,8 m ² /Gebinde)
Ablüftzeit	30 Minuten bis 8 Stunden (je nach Temperatur)
Liefergrößen	1 Liter Metallflasche – 4 Stück/Karton
Lagerung	Kühl und trocken, ungeöffnete Originalgebinde für mind. 12 Monate haltbar
Entsorgung	siehe Sicherheitsdatenblatt
Alle technischen Werte beziehen sich auf 20 °C und einer relativen Luftfeucht von 50 %. Tiefe Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.	

Sicherheitshinweise

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
 - Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
 - Behälter dicht verschlossen halten.
 - Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
 - Bei Kontakt mit der Haut (oder dem Haar): Alle verschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
 - Bei Unwohlsein: Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.
 - Bei Brand: Zum Löschen Trockensand, Trockenlöschmittel oder alkoholbeständigen Schaum verwenden.
-



Bei allen Arbeiten sind die aktuellen Richtlinien, DIN-Normen, Arbeitspapiere und Empfehlungen zu beachten. Die aktuellen Produktinformationen der zu verwendenden JURALITH-Produkte können Sie unter www.juralith.com abrufen. Für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse übernehmen wir die Gewähr wenn eine baustoffgerechte Konstruktion hergestellt wurde. Unterschiedliche Baustellenbedingungen können wir nicht beeinflussen. Empfehlungen, die wir zu Unterstützung des Planers, Käufers oder Verarbeiters mündlich oder schriftlich geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtung dar. Durch die Neuerscheinung dieses Technischen Merkblattes verlieren ältere Exemplare Ihre Gültigkeit.

Stand: 08.08.2018