

JURAFLEX

Universal-PE-Fugenband

Beschreibung	Fugenfüllstreifen PE-Schaum mit hoher Dichte
Anwendungsbereiche	<ul style="list-style-type: none"> • Trenn- und Schutzlage • Pflasterfugenband • Fugenfüllung für Bewegungsfugen
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Einfache Verarbeitung • Recyclingfähig, wiederverwendbar (kein Sondermüll) • Stauchfähig, dehnfähig • Hohes Rückstellvermögen über einen großen Temperaturbereich • Für innen und außen
Materialbasis	<ul style="list-style-type: none"> • PE-Schaum

Technische Daten JURAFLEX Universal-PE-Fugenband

Abmessungen	Höhe 8 mm/Breite 300 mm/Länge 20 m Höhe 10 mm/Breite 300 mm/Länge 15 m		
Toleranzen		8 x 300 mm	10 x 300 mm
	Länge	+0,50 m/-0,00 m	+0,50 m/-0,00 m
	Breite	±15,0 mm	± 15,0 mm
	Dicke/Höhe	±0,80 mm	±1,0 mm
Raumgewicht			
8 x 300 mm	75 kg/m ³ , Toleranz ±3,0 kg/m ³		
10 x 300 mm	100 kg/m ³ , Toleranz ±10 kg/m ³		
Farbe	grau		
Liefergrößen	8 x 300 mm	20 m Rolle	Art-Nr. J0221401
	10 x 300 mm	15 mm Rolle	Art-Nr. J0221402
Lagerung	Trocken Produkt nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen		
Baustoffklasse			
8 x 300 mm	B2 (normalentflammbar) nach DIN 4102 im eingebauten Zustand		
10 x 300 mm	B3 (leicht entflammbar) nach DIN 4102		



aktuelles TM
zum Download

Bei allen Arbeiten sind die aktuellen Richtlinien, DIN-Normen, Arbeitspapiere und Empfehlungen zu beachten. Die aktuellen Produktinformationen der zu verwendeten JURALITH-Produkte können Sie unter www.juralith.com abrufen. Für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse übernehmen wir die Gewähr wenn eine baustoffgerechte Konstruktion hergestellt wurde. Unterschiedliche Baustellenbedingungen können wir nicht beeinflussen. Empfehlungen, die wir zu Unterstützung des Planers, Käufers oder Verarbeiters mündlich oder schriftlich geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtung dar. Durch die Neuerscheinung dieses Technischen Merkblattes verlieren ältere Exemplare Ihre Gültigkeit.

Stand: 11.12.2018